

NORSK ETNOLOGISK GRANSKING

Emnenr. *Transport av høg.*

Fylke: *Sogn & Fjordane*

Tilleggsspørsmålnr.

Herad: *Nord-Valdøy.*

Emne:

Bygdelag:

Oppskr. av: *Johs. O. Kvalheim*

Gard:

(adresse): *Raudeberg*

G.nr.

Br.nr.

A. Merk av om oppskrifta er etter eiga røynsle. *Mykje av liige røynsle*

B. Eller om den er etter andre heimelsmenn: (ta også med alder, heimstad, yrke):

*Bønder: { Jacob A. Kvien, Vedvik 72 år, Jakob A. Kvalheim 72 år, Sivert O. Vedvik 78 år, Nils A. Revvik 80 år, og flere.*

SVAR

1. På større gardar var, og er brukt aa kjøpra med hest (ein), paa mindre brukt driv dei med bering i tog, bora-tog (eit bora-tog to, eller fleire bora-tog, bora-togget, o-lyden lik o-lyden i hogge, o-lyden liknar mest o-lyden i størje (fisk).

Sidan umlag 1900, har det stættast med all staatt i utmarka. Det synes at dei smaa bruk, og húsmanbruk, har holdt lengst ved med utmarksstaatt, helst hvis disse hadde god folkehjelp, og ikkje dreiv hardt med fiske (paa havet).

Hadde dei ikkje hest, tørka dei grasst mest, og best mælig paa slaaestaden, og bar det heim, eller til baat, som dei rodde til beste og næraste landingplass til heimen, og kunne so bera det aargo paa strandi til loa, eller tørkeplass allmed denne. Eller dei stappa

det raatt i <sup>sekkje</sup> meisa (eintal) <sup>(Det.)</sup> let desse rulle til sjøs og tok dei <sup>her</sup> fraa <sup>ein</sup> landingplass inn i baat (fering), og landa det som førnemnt. Var det lang og bratt veg herfraa til loa, vart det helst tørka nær landingplass, for dei bar det tilgars, hvis dei daa

ikke brædde næst da lagre det i.

- 2 Her brækast ikke aa slække høyet for langtid.  
 Her vort svart berre for innmark, himeboen.  
 No set dei hesjerne so lett, at det lite og ingi  
 transport vort paa grasst til hesjerne, eller  
 dei flytte hesjane. So gaar det med aa raka  
 med handrive i retning mot hesa, vort  
 det so høydungar, tek dei upp i fangst  
 eit fengje, og ber eller kastar dette inn til  
 hesa, idi ein pressar kanten av fengje med  
 fotene med den eine frie handi, den andre  
 handi let ein gli langs rivestkaffet ned til  
 rivestkaffet nesten, knep her til og pressar  
 rivestkaffet inn i yttste kant av høyfengjet.  
 aa fengjet, er aa jamne eller kjempe raatt  
 eller turt høy til med ii rivest framfyrre seg,  
 og so trykke det saman med rivestkaffet  
 inn til fotene eller leggjerne, so det vort  
 langjamna til betre samanheng for aa  
 bora i fangan, eller helst naar det skal  
 leggjast i bog, til ii bora, som daa vort  
 lagd av 3,4 eller 5 fengje, ettersom beraren  
 er sterk til, eller høyet er turt til.

Leit fengje, to eller flere fengje, liknar mest  
 loden i hengje (heingje, feingje).

So brukar dei og høygaffel no, med alle dei  
 arbeidstak og knep, som det her ikke let  
 seg brukast blet og papir paa.

Men trillebaare brukast og, men er sjelden.  
 Den har bare tværbretter, ikke kasse,  
 eller to slenger eller armar, der er  
 samanheldne med ein tværbindar nær  
 hjulet, og ein mot der kjøpraren staar.  
 Fjeler eller stavar kan og lauslig leggjast  
 ryver eller tupper derne kadm, hvis

3

det er smaaft høi, eller ho (hoa).  
Desutan strekkjer ein eit enkelt, eller  
dubbelst tog paa skæa, i kryss, eller  
rett over høydungen, <sup>lasseh,</sup> so toget vert festa i  
spilla ved hjularmarne, og bakover ned  
til kjørearmarne. Merkjelig nok er, og  
har denne slags transport vore lite nytta,  
enddaa den paa slett og nesten slett  
bø, nesten kan sene like godt som kjøre,  
ring med hest og høivoagn. <sup>Trillebaare med</sup> Kasse brukast ikkje til høi.  
Har høiet vorte mykje füllslege av regn,  
so ein kan verta vaart av aa bera det  
paa ryggen, brükar ein <sup>in</sup> almindeleg  
baare, forbaare = , som ein legg høiet  
paa til berings fyrst to menneskje.  
Baare lagar ein og av too staurar  
eller spakar, og kryssbind eit bora tog  
imillom deim = . Er det bratt eller  
svært bratt fraa slaattheien, og nærmaste  
hes ligg nedfor, legg ein det raad, eller  
botna (haloturr) <sup>høi</sup> i store bora (bore),  
jøre godt til og festar til med eit eller  
annaslags knute, let bore gaa til rulling,  
idi ein med endarne som er att av toget,  
held styring paa "høyrullen", so ein fer  
den ned til hesa, der det høier, og kan  
solis paa rullen ogsaa til aa rulle  
paa skæa i bakken til den eine eller  
andre sida. Botna, o-lyden = o-lyden i  
botk (botkmal), herav, botken fisk = haloturr  
fisk. "Høiet er, var, har botna". Botk fisk =  
heilurr fisk, usalta. Her er o-lyden lik  
is lyden i, "kyntürk", f. eks., eller høytürk, melokk.  
Jøre, er aa stramme bora toget rundt  
bora, eller fyrst aa ha teke, eller smett  
baad endarne av bora toget inn i, eller

igjennom horda, som er fest eller bünde,  
 til klyggt eller dei tvo andre enderne av  
 bóratoget <sup>Bóratoget</sup> — Horda kan vera  
 i Horda, o. tyden = otyden i steinkol.  
 si klyggtkje av einerot, so endarne ligg  
 i kryss = X, eller i ein jærnklyggt, jærnklyggt,  
 eller i et klyggt klyggtkje med hol i

**D:** Hord. Ei hord, tvo horde, flere horde.  
 "Lat meg faa horda!" "Send meg alle hordene!"  
 Høy i klyggt er omtrent ikkje brukt, det  
 gjere so lite av seg. Men til aa bera ho, (hå)  
 i, er klyggtkje, eller speltkje ofte  
 brukt. Klyggtkje som er klyggtkje, klyggtkje  
 omtrent ikkje til slikt. Berre speltkje,  
 som berre har klyggtkje staaande stavar,  
 spelt, (spilt), og ikkje vassklyggtkje innklyggtkje  
 klyggtkje, eller grønklyggtkje. Disse klyggtkje  
 er store, so der kan bli full bór med raa  
 ho i ei slikt klyggtkje. Ellers er og klyggtkje  
 brukt aa føre brude raatt og turt høyje.

Her i heredet, eller paa heile Vaagsøy  
 og aa segja, har utmarkeslatte høy  
 aldrig vore so langt avvegjes, at det ikkje  
 klyggtkje havast heim i sêmartidi.  
 Vinterflytting paa slikt høy veit me  
 difyr ikkje noko um her.

aa bera høyet er det ein snarast klyggtkje til  
 her, der best ikkje er, eller vert, eller  
 kan brukt. Uttryktei bórvoalk, (Klyggtkje)  
 "klyggt" (bendil), ~~stae~~, bera paa klyggtkje, ~~stae~~,  
 klyggtkje me her ikkje til.

Staar høyet i saater, lager man ofte  
 bór ved at aa saaterne slikt som de  
 har satt sig, en for en i fanget, og bær  
 dem her hvor bóratoget ligger utstrakt  
 og stillaert for at motta børen. Er saaterne  
 smaa, setter man dem ene saater

til saate nr. 2, eller 3, til man synes  
 man har faatt eit passande stort,  
 eller tungt feingjje, som saa vert lagd  
 i bora toget til bore. Tek ein turtuoy  
 fraa bakken (bakketurking) feingjjer  
 ein hoyet med rive som fornemst.  
 Etstadenfor rive kan ein og tute seg  
 ned og tejembe hoyet til feingjje med  
 baad henderne. Kvart feingjje prøver  
 ein aa leggja slik, at dei ligg innover,  
 eller turtuover kvarandre (som stein i mūr)  
 so dei likesom bind kvarandre, og bora  
 held daa betre saman under beringi.  
 Lagar ein feingjje fraa hls, tek ein hoyet  
 fraa eit handtømmar millom baa hender,  
 pressar det inn til fotterne og leggjerne  
 mede fraa marki soleis, at kvart slikt  
 vette hoyknippe vert liggjande tøm, eller  
 forbi kvarandre  (atter som stein i mūr).  
 Det held feingjje og bora saman, vert traut.  
 So vert bora jora, som er forklaart for.  
 Bora toget vert alltid lagd slik, at hovda ligg  
 øst i bakken, eller hallet. Almindeligst  
 er at ein røysar bora attanfor, isar fraa  
 slett mark, og naar bora er stor. Men somme  
 er so irdi og arbeidshage, at dei greier aa  
 røyse seg med bora utan hjelp. Hjelparen  
 staar alltid attanfor bora, (der hovda heffe  
 til aa vera), og han letter under bora med  
 baad hender. Almindelig tek beraren ein  
 togpart fraa kvar okst, eller har, og blir hjulpt  
 av røysaren med det. Men enkelte (faa) tek  
 berre ein av togpartarne innpaa hoiye, eller  
 vinstre okst eller har, ettersom ein er kjier-  
 hendt eller itekje, og det er vist bestare og ledigare  
 aa røysa seg med bora utan hjelpar, med

~~med~~ ei sovori plassering av birlarne, eller  
 birl. Birlarne, er togpartarne (2) paa ei  
 kjepe, som ein berar ber kjepe eller, ein paa  
 kvar okst, eller har. Og solis dei <sup>var</sup> to togbue-  
 nerne av birlatoget som ligg framum okstli og  
 heraledjarne (Skulderledet) ogso kalla birlarne,  
 ð-lyden nærmast lik ð-lyden i Störje (fisk).

Toget held ein snart yver herane (Skuldrene)  
 og snart yver bræide, ellersom ein tykkjer  
 dette kan hjelpe til aa faa birla til aa liggja  
 best paa ryggen. Tek ein toget yver bræidet,  
 plar ein halda det med baac hender framfyre  
 skallen (panna), som ein daa tykkjar fram  
 med magt, til stöd for henderne. Borni er,  
 og var sjölv sagt med i all høying, det vil  
 segja det lettaste; aa røysa, aa jöra birla. <sup>En</sup>  
 Var det to aa jöra birla, <sup>sløtt</sup> ein bak, og ein  
 frammanfor birla med kvar sin ende av  
 birlatoget, som dei <sup>dreg</sup> og <sup>halar</sup> halte; idi togpart-  
 arne <sup>glid</sup> i hovda, inntil toget <sup>strypes</sup> strypte  
 lett og fast rundt birla. Jöra ein aaleine  
 tek ein baac togparta samla med baac hender  
 og dreg til mens ein prøver aa faa knei under  
 birla framme, der ein daa plar staa naar  
 ein jörar aaleine. I slikt høve plar ein og ta  
 ein togpart i kvar hand, hilslikt, for aa prøve  
 om ein av partarne ikkje er nokk tilstrypt.  
 Knestrykk vert nok brükt paa birla, baade naar to,  
 og ein aaleine jöra høybirl, og andre liknande  
 sifang. Utstrykket rodde, roddestikk kjinnest  
 ikkje her. Meisa var bünde i store mänskär  
 (masker) av stekt hampesnöre. Gamal laksenot  
 vart og tillage, og gamle forskegarn, so slikt  
 künne sene som meis. Talfall i eldre tider  
 daa forskegarnstraaden var spünnen heim  
 paa gardarne, og misteji grövare og sterkare  
 enn no.

Måstkarne kunne vere store i ei meis,  
 umlag som i Kobbe- eller Ofregarn.

Løypstreng har ikkje vore brukt her  
 til høydrist, men berre til brensel (soro,  
 lyng og sine, furestøter i soromyrparne).

Stogje = (Stoe) Kjenne dei av namn her,  
 men har ikkje vore, eller er brukt her.

4. Her brukast berre tvohjula vogner.

I Vedvig vart det fyrste hjulreidskap teke  
 i bruk til høykjøyring i ca. 1870-1880-aa-ri.  
 Før brukte dei i denne bygdi (ca. 25 bruk)  
 aa kjøyra høyet og kornet paa ein slede,  
 som var lengre enn ein vanleg slede,  
 og av breidde umlag 90 m., eller Kornbands-  
 lengde, idi desse vart lagt paa tørre av  
 sleden. Paa Kvalheim (i bygdi paa ca.  
 25 bruk), helst denne sledebruki seg  
 like til umlag 1900. Daa fyrst vart  
 kjøyregoyne med tralehjül ⊕ teke i bruk  
 i høykjøyrst, og som nemnt fyr, i Vedvig  
 ca. 25 aar før. Hjüli för var „Stokkehjül“,  
 som var alm. laga av tvo samannagla  
 plankestykke, fibrunda, med ein, tvo  
 eller tri jærnstodningband rünt, og med  
 jærnbörsing i midten för akslingen. Disse  
 hjüli var mindre enn dei som brukast  
 no, og var vist og paaspittra bergaaande  
 plankestykke midt paa, paa ein eller  
 baad sidor. I Revvik (i bygdi paa ca. 25 bruk)  
 brukte dei hjülslede, imedan den nemde  
 sledebruk helst seg paa Kvalheim og i Vedvig.  
 Den var helst, eller nærast lagd som ein  
 langvogn, med faste skjeter, og med  
 dei laage stokkehjül midt under sledeplata.

Lüne meiner attan för midten.  
 (Hjülslede-namnet er no nesten heilt ukjent.)

No er ein hjulslede svært sjeldan, knapt ein i kvar bygd, og brukast berre til stein-  
kjøyring, helst austre blokkar, og kallast  
også, Steinmarr<sup>no</sup>. Den er sterkbyggd  
som ein større sleinslede, med faste  
skjeter og støtkelijul, med tvo jern-  
bandskodningar paa kvart hjul, og  
jernborsingar. Sledeplata er 2 m. lang, og  
ca. 85 cm. breid, hjulvermaal ca. 40 cm.,  
og hjuli ligg noko attanfor midten av sleden.  
Fraa selefeste til atterste, maale skjeterne  
nokso nær 4 m. Tverstyver sleden ligg sluke  
plankelar, med millomrom. Dei er faspikra.  
Skjeterne royse seg noko i seg, atterst.

Hovold-namnet kjenne me ikkeji til  
her, i kjørespraakeji. Det brukast berre  
um dei traadlyktejerne, eller traadhem-  
perne i værstolen, som væstraaden, varjet  
vert smelt igjenom. Et hovold har 3 lykteje,  
L<sup>23</sup>. Inr. 1 og 3 vert værstofli innsmelte, og  
i nr. 2 gaar ein, eller tvo traadar av værst.  
Tvo hovold, flere hovold, lat meg paa dissa  
hovoldaa. Baae O-lyodar er lik o-lyoden i  
steinhol. Den reforma ein bind, (knyttar)  
(3 knyttar) hovoldaa paa kallast eit hovold-  
bred, med mjukt inde-d, eller havaldsbred.

Nokor overtju, eller tru, om der skulde ligge  
"noko att" paa marki, eller störelsen av  
siste lasset kjenner me ikkeji til her.  
Det har nokk vore alltid som no, aa paa  
mest berga inn paa kortaste tid.

Nogen regler om hjulkjøretøy i forhold til  
slede, i en og samme vei, er ikkeji kjent  
her. Naar hövogn har hjul, brukast ikkeji  
sledenamnet, no iallfall.

5  
9  
Paa vintreslede brukast helst staalrodning,  
og treskodning i ~~ein~~ markjyrsle.

Høystaang brukast her, Taang (ei) baade  
til brennetorvlass, lyng, halm og høg.  
Taangsimeni (ein), kallast det tog, som  
er fest i Taangja. Det er fest i det  
fremste tværstykke paa Taangja, vert  
dregt under høysleden eller vogni att  
over, der hogen den vert teke upp og festa  
i attenden av Taangja, idi ein stryper  
til og dreg ned taangenden bak. Det  
vert daa teke togkast at og nedum  
sleden, og upp att paa baad endarne  
av tværstykket av Taangja. Denne  
kan vera fraa 2,5 - 3 - m. lang, og rekna  
paa langs, ha 2 eller 3 avstivarar. Taangsimen  
kan og vera i ei kengt fremst, so kengt har  
ein ende ~~fest~~ paa kvar side av Taangja  
framme. — Til høysleden brukte dei  
aa feingje høyet, og dei rekna umlag 3  
bøle i sledelasset. Ein 78 aar gml. mann,  
Sivert O. Tidvik, hugpar at dei brukte via<sup>\*)</sup>,  
til aa binde tilhengje fast i sledemeidarne  
istadenfor det seinare og no vert brukt  
veiarde, som tilhengj's er smett innpaa,  
paa utsida av meidhände, og dertil festa  
med eit tog, som gaar rundt baad endar  
av veiarde. Vian's var av bjök, slik som  
bruktes i Kjeigran's paa robestarne.  
Langvogna, eller høgvegna vart den  
som kom i bruk etter høysleden, og  
brukast enddaa, og mest. Den er ein lett  
form av „Steinmarna". Hjulvognen paa  
den brukast til massevogn eller mikkavogn,  
\*) (ei ved, flere via, viane, bestemt fleirtal.

idi langvogni med stjaker kan lyftas av frau desne. Men vognflata er so breid, at den naar iit om yfste hjulkantane, so desse maa ha hjulkasse yver seg.

Vognflata er iit gresse traleverk, som kan ha ymse styrkje og fyegejerle.

Herst er stundom iit rygstykkeje eller røys, paa skap umlag som rygstykkeje i ein sparksfelling. Hjuli er allanfor midten av vognflata. I den siste mansalder, har støypte jærnhjul Rome meir i bruk.

Umlag 1925 vart Karmen, eller Karmvogna teki i bruk her til høytjøyring, av helst fere brukare der. Ei firkanta gjind, med tupprets (loddstaande) traleverk vort skrua fast paa stjakerne framme og agter paa langvogna. Dit lignande traleverk vort sett paa bane sidorna. Desse paa langsidorna skruast itejeje faste, men nedote foten paa endestavane vort sette ned i ei jærnskodning, som staar nere paa endetraleverkets yfste stavar, som er skru festa til stjakerne. Elype har desse stavar ei jærnespe, som er innpassa til aa klemmast ned yver dei øvste endar av sidetraleverkets endestavar, so Karmen kan aapnast frau bane sidor. Her ynstkeje og hove, naar vogni skal timast i laoven. Dei rekner at Karmen tek frau 6-10 borer, og naar dei lesse <sup>paa</sup> ~~inn~~ høyet med hoggaflar, flar ein, eller too, helst gütkonger, vort sette til aa trukke høyet ned, eller kvart, det kjem i Karmen.